

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Por OSHA HCS

PÁGINA 1

Fecha SDS impreso y revisado: 05/06/21
tíma fórmula Fecha de revisión: 09/04/18
(APF)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

SP.12.OZ.BLU
BLUE ENAMEL

OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN: (FOR CHEMTREC) FORMULA # 33A137N12

USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO QUÍMICO: AEROSOL

DETALLES DEL PROVEEDOR: FABRICADO POR: MANUFACTURED FOR: (C2233)
Custom-Pak Products Inc. GORBEL, INC.
N118W18981 Bunsen Drive 600 FISHERS RUN
Germantown, WI 53022 FISHERS, NY 14453
+1-262-251-6180 800-821-0086

NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS:

Llame a CHEMTREC: en Estados Unidos marque 1-800-424-9300 o fuera de Estados Unidos
marque +1-703-527-3887.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA DE MEZCLA:

Aerosoles, Categoría 1
Gases a presión, Categoría Compressed Liquid
Peligro por aspiración, Categoría 1
Toxicidad aguda por vía cutánea, Categoría 4
Corrosión/irritación cutáneas, Categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única), Categoría 3
Carcinogenicidad, Categoría 1A,1B
Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas), Categoría 2
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida: 13.93%

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:



GHS02 Llama, GHS04 Cilindro de gas, GHS07 Punto de exclamación, GHS08 Peligro para la salud

PALABRA CLAVE: PELIGRO

DECLARACIONES DE PELIGRO:

H222 Aerosol extremadamente inflamable
H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías
respiratorias
H312 Nocivo en contacto con la piel
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H332 Nocivo si se inhala
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
H350 Puede provocar cáncer
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

GENERAL Y PREVENCIÓN

CONTINUADO-->

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Por OSHA HCS

PÁGINA 2

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

SP.12.OZ.BLU
BLUE ENAMEL

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
P251 Contenedor presurizado; No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 Usar protección para los ojos.

RESPUESTA:

- P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P302+P350 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312 Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico la persona se encuentra mal.
P331 NO provocar el vómito.
P337+P313 Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.

ALMACENAMIENTO:

- P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P410+P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 grados C (122 grados F).

DISPOSICIÓN:

- P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#	COMPONENTE	CAS#	% POR PESO
1	ACETONE	67-64-1	35-40
2	PROPANE	74-98-6	15-21
3	N-BUTYL ACETATE	123-86-4	10-16
4	N-BUTANE	106-97-8	8-10
5	XYLENE	1330-20-7	5-8
6	PM ACETATE	108-65-6	1-3
7	TALC	14807-96-6	1-3
8	*TITANIUM DIOXIDE	13463-67-7	1-3
9	ETHYL ACETATE	141-78-6	1-3
10	*ETHYLBENZENE	100-41-4	1-3
11	CHLORITE-GROUP MINERALS	1318-59-8	0.1-1
12	ALIPHATIC PETROLEUM NAPHTHA	64742-48-9	0.1-1

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla en una posición cómoda
CONTINUADO-->

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

SP.12.OZ.BLU
BLUE ENAMEL

para respirar. Si persiste la dificultad para respirar: Consultar a un médico.
Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Si persiste la irritación de la piel: Consultar a un médico.
Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación de los ojos: Consultar a un médico.
Ingestión: En caso de ingestión: Llame inmediatamente a un centro de envenenamiento o médico.
No induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico.
SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AMBOS Y AGUDOS:
Vea la Sección 11: Información y efectos toxicológicos.
INDICACIÓN DE CUALQUIER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA U TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO:
Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: CO2 (dióxido de carbono), químicos secos o niebla de agua.
Medios de extinción inapropiados: El rocío de agua puede ser inadecuado. Sin embargo, si se utiliza agua las boquillas de niebla son preferibles. Se puede usar agua para enfriar los recipientes cerrados para prevenir la acumulación de presión y la explosión cuando se expone a calor extremo.
Peligros específicos derivados del producto químico: Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden generar presión y explotar. Los productos de combustión pueden incluir pero no se limitan a: óxidos de carbono.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos: Deberá utilizarse equipo de protección completo, incluyendo equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Utilice la protección personal recomendada en la Sección 8.
Precauciones ambientales: Evite la contaminación del suelo / tierra, vías fluviales, desagües y alcantarillas.
Métodos de contención: Absorber el líquido derramado en un material adecuado.
Métodos de limpieza: Utilice herramientas a prueba de chispas para barrer o raspar, contener y eliminar adecuadamente.
Otra información: Asegurar una ventilación adecuada.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura
Los vapores pueden encenderse explosivamente. Evitar la acumulación de vapores. Manténgase alejado de chispas, calor, llamas u otras fuentes de calor. No fume. Apague las luces piloto, los calentadores, los motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que desaparezcan todos los vapores. No perforar o incinerar/quemar el recipiente. Mantener el recipiente herméticamente cerrado mientras no esté en uso.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
Almacene en un área seca y bien ventilada y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. No lo exponga al calor o guárdelo a temperaturas superiores a los 50°C/122°F. Si almacena a temperaturas frías, deje que el producto se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo. Mantener el envase herméticamente cerrado y alejado del calor y la luz solar cuando no esté en uso.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

CONTINUADO-->

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Por OSHA HCS

PÁGINA 4

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
 SP.12.OZ.BLU
 BLUE ENAMEL

PARÁMETROS DE CONTROL

# COMPONENTE	ACGIH TLV-STEL	ACGIH TLV-TWA	OSHA PEL-TWA
1 ACETONE	750 ppm	500 ppm	1000 ppm
2 PROPANE	1800 ppm	2500 ppm	1000 ppm
3 N-BUTYL ACETATE	200 ppm	150 ppm	150 ppm
4 N-BUTANE	N/E	800 ppm	800 ppm
5 XYLENE	150 ppm	100 ppm	100 ppm
6 PM ACETATE	N/E	N/E	N/E
7 TALC	N/E	2 mg/m3	2 mg/m3
8 *TITANIUM DIOXIDE	N/E	10 mg/m3	15 mg/m3
9 ETHYL ACETATE	N/E	400 ppm	400 ppm
10 *ETHYLBENZENE	125 ppm	100 ppm	100 ppm
11 CHLORITE-GROUP MINERALS	N/E	N/E	N/E
12 ALIPHATIC PETROLEUM NAPHTHA	N/E	100 ppm	500 ppm

CONTROLES DE INGENIERÍA: Proporcione ventilación adecuada para mantener la contaminación del aire por debajo de los límites de exposición permisibles de OSHA y los niveles de exposición de ACGIH TLV.
 PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y LA CARA: Use gafas de seguridad con protección lateral. Tenga instalaciones de lavado de ojos inmediatamente disponibles.
 PROTECCIÓN DE LA PIEL: Utilice guantes resistentes a los productos químicos si es probable contacto.
 PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS: Utilice un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con cartucho o cartucho orgánico si la exposición no puede ser controlada dentro de los límites aplicables con ventilación.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FISICO: Aerosol - líquido presurizado
 COLOR: Vea identificación del producto.
 OLOR: Olor a solvente
 UMBRAL OLFATIVO: Datos no disponibles
 pH: Datos no disponibles
 PUNTO DE CONGELACIÓN: No Establecido (mezcla)
 PUNTO DE EBULLICIÓN: No aplicable (mezcla presurizada)
 PUNTO DE INFLAMABILIDAD: Menos de -18 grados C (menos de -0.4 grados F), taza cerrada
 TASA DE EVAPORACIÓN: Más rápido que el éter
 LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD: No Establecido (mezcla)
 LÍMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD: No Establecido (mezcla)
 PERSIÓN DE VAPOR: No Establecido (mezcla presurizada)
 GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.781
 SOLUBILIDAD EN AGUA: Despreciable
 VOC PORCENTAJE EN PESO: 45.97
 HAPS PORCENTAJE EN PESO: 6.87
 NÚMERO DE MIR (EPA): 0.95
 NÚMERO DE MIR (CA): 0.911

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable en condiciones normales.
 POSTIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No ocurrirá

CONTINUADO-->

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Por OSHA HCS

PÁGINA 5

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:SP.12.OZ.BLU
BLUE ENAMEL

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
MATERIALES INCOMPATIBLES: Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Por fuego - Dióxido de carbono y monóxido de carbono

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

POSIBLES RUTAS DE ENTRADA: Contacto con la piel, inhalación, contacto con los ojos, ingestión.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN:

Contacto con la piel: Los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, picazón, sequedad y agrietamiento de la piel.

Inhalación: La concentración e inhalación intencionales pueden ser nocivas o fatales.

Contacto con los ojos: Los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento significativo, hinchazón, dolor, lagrimeo, aspecto turbio de la córnea y visión alterada.

Ingestión: Los signos y síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar estomacal, náuseas, vómitos y diarrea.

ÓRGANOS OBJETIVOS POTENCIALMENTE AFECTADOS POR LA EXPOSICIÓN:

Sistema nervioso central, riñones, pulmones, hígado, ojos, piel, cerebro, tracto respiratorio, tracto urinario, sistema reproductor, sistema cardiovascular

DATOS TOXICOLÓGICOS:

# COMPONENTE	LD50 ORAL	LD50 DERMAL	LC50 INHALACIÓN
1. ACETONE	5800 mg/kg (rat)	20000 mg/kg (rabbit)	76 mg/L (rat) 4 h
2. PROPANE	N/E	N/E	658 mg/L (rat) 4 h
3. N-BUTYL ACETATE	>10,760 mg/kg (rat)	>14,112 mg/kg rabbit	>21 mg/l (rat) 4 h
4. N-BUTANE	N/E	N/E	30957 mg/m3 (rat) 4h
5. XYLENE	>3523 mg/kg	>4200 mg/kg	>20 mg/L
6. FM ACETATE	>5000 mg/kg (rat)	>5000 mg/kg (rabbit)	>10.8 mg/l (rat) 6 h
7. TALC	N/E	N/E	N/E
8. *TITANIUM DIOXIDE	N/E	N/E	N/E
9. ETHYL ACETATE	>4934 mg/kg	>20000 mg/kg	>22.5 mg/L
10. *ETHYLBENZENE	N/E	N/E	N/E
11. CHLORITE-GROUP MINERALS	N/E	N/E	N/E
12. ALIPHATIC PETROLEUM NAPHTHA	N/E	N/E	N/E

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGIA

Datos no disponibles

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOSDeseche el envase y su contenido de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.
No perforar, incinerar, o colocar el contenedor en el compactador de basura.**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

GROUND/TIERRA (D.O.T./49 CFR):

Número de I.D. de U.N.: UN1950 Clase de riesgo de transporte: 2.1 Grupo de embalaje no es aplicable.

CONTINUADO-->

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Por OSHA HCS

PÁGINA 6

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

SP.12.OZ.BLU
BLUE ENAMEL

Nombre de envío correcto: AEROSOLS ("FLAMMABLE" es opcional agregar después de AEROSOLS)
Etiqueta de peligro: Cantidad Limitada (LTD QTY) -- vea 49 CFR 172.315
Formato de papeles de envío: UN1950, AEROSOLS, 2.1, LTD QTY

AIR/AIRE (IATA):

Número de I.D. de U.N.: UN1950 Clase de riesgo de transporte: 2.1 Grupo de embalaje no es aplicable.
Nombre de envío correcto: AEROSOLS, FLAMMABLE Norma de embalaje: Y203
Etiquetas de peligro: Etiqueta de cantidad limitada con "Y" en ella y FLAMMABLE GAS etiqueta
Formato de papeles de envío: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1 (LTD QTY no es necesario)

WATER/AGUA (IMDG):

Número de I.D. de U.N.: UN1950 Clase de riesgo de transporte: 2.1 Grupo de embalaje no es aplicable.
Nombre de envío correcto: AEROSOLS Etiqueta de peligro: Cantidad Limitada (vea IMDG 3.4.5.1)
Norma de embalaje: P003,LP02 Ems: F-D,S-U Estiba y Segregación: Categoría A
Formato de papeles de envío: UN1950, AEROSOLS, 2.1, (-18 C c.c.), LTD QTY
Ningún componente de este producto es un Contaminante Marino listado (49 CFR 172.101, Apéndice B).

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Inventario Químico Internacional

Todos los componentes de este producto están listados en o están exentos de los siguientes inventarios:

TSCA (Estados Unidos), CEPA / DSL (Canadá), AICS (Australia), IECSC (China)

SARA Sección 313 Productos Químicos tóxicos

XYLENE 1330-20-7, *ETHYLBENZENE 100-41-4

Los productos químicos enumerados anteriormente están sujetos a los requisitos de presentación de informes SARA bajo 40 CFR 372.45 (c) (5).

Los productos químicos listados en la Proposición 65 de California:

TALC 14807-96-6, *TITANIUM DIOXIDE 13463-67-7, *ETHYLBENZENE 100-41-4

Ley de California de Agua Potable Segura y Aplicación Tóxica de 1986 (Proposición 65):

Este producto contiene productos químicos conocidos en el estado de California como causantes de cáncer.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

FECHA DE MODIFICACIÓN: 09/04/18

Escala de Peligros HMIS & NFPA:

0 = mínimo, 1 = vuelo, 2 = moderado, 3 = serie, 4 = grave

HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos de la American Coatings Association):

Salud = 2 Inflamabilidad = 4 Peligro físico = 1

NFPA 704 (Sistema Nacional de Clasificación de Identificación de Peligros de la Asociación de Protección contra Incendios)

Salud = 2 Inflamabilidad = 4 Inestabilidad = 1

Esta Ficha de Datos de Seguridad se basa en información que se cree confiable y precisa. Debido a los cambios en los requisitos de información y otras variables, es imposible garantizar con total exactitud toda la información contenida en este documento. Es responsabilidad del usuario determinar la protección personal adecuada basada en la condición real de uso y cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.